



(単位: mm)

呼び (A)	管用テーパねじ Rc	ϕD	ϕg	ϕA	f	t	T	C	h	ボルト 穴数	推奨 ボルト
15	1/2	95	51	29	1	12	16	70	15	4	M12x50
20	3/4	100	56	35		14	18	75			M12x50
25	1	125	67	43		16	20	90			M16x65
32	1 1/4	135	76	52	22		100	M16x65			
40	1 1/2	140	81	58	23		105	M16x65			
50	2	155	96	71	2	18	27	120	M16x65		
65	2 1/2	175	116	89			28	140	M16x65		
80	3	185	126	102			31.5	150	M16x65		
100	4	210	151	129	20	22	36.5	175	8	M16x65	
125	5	250	182	157			40	210		M20x75	
150	6	280	212	185			40.5	240		M20x75	

4. ガasket座とテーパねじの軸線の狂いは、100mmで0.9mm以内とする。
 3. コート品の表面はエポキシ樹脂コーティングとする。
 2. 白品の表面は溶融亜鉛メッキとし、メッキ膜厚70 μ m以上であること。
- 注: 1. 指示なきRはR2とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	FCD400 or 450	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 10 年 06 月 09 日					
承認	確認	作成	株式会社 吉年		称
日野	森田	奥野	FL-02-10K-△		
記号	日付	改訂	記事	担当	備考