



(単位: mm)

呼び (A)	管用ねじ Rc	D	G	A	f	t	T	C	h	ボルト 穴数	推奨 ボルト
20	3/4	100	56	35	1	16	19	75	15	4	M12x55
25	1	125	67	42	1	16	22	90	19	4	M16x55
32	1 1/4	135	76	52	2	18	24	100	19	4	M16x60
40	1 1/2	140	81	59	2	18	26	105	19	4	M16x60
50	2	155	96	72	2	18	27	120	19	8	M16x65
65	2 1/2	175	116	90	2	20	31	140	19	8	M16x65
80	3	200	132	105	2	22	34	160	23	8	M20x75
100	4	225	160	132	2	24	40	185	23	8	M20x75
125	5	270	195	159	2	26	44	225	25	8	M22x90

2. ガasket座とテーパねじの軸線の狂いは、100mmで0.9mm以内とする。

注1. 白品の表面は溶融亜鉛メッキとし、メッキ膜厚70μm以上であること。

記載内容については、予告なく変更することがあります。

また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	FCD450-10	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 18 年 05 月 25 日					
承認	確認	作成			名
日野	森田	奥野			
株式会社 吉年					図番
					FL-03-20K-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

44