



商標マーク(沈み)位置
裏面は、サイズ(沈み)

(単位:mm)

呼び	めねじ部長さ L1 (参考)	おねじ部長さ L2 (参考)	めねじ側外径 F (参考)	バンド外径 F' (参考)	おねじ側外径 Fb (参考)	厚さ t (参考)	中心から端面まで の距離A	中心から端面まで の距離B
1/8	6	8	15	18	9	2	17	26
1/4	8	11	19	22	12	2.5	19	30
3/8	9	12	23	26	14	2.5	23	35
★ 1/2	11	15	27	30	18	2.5	27	40
★ 3/4	13	17	33	36	24	3	32	47
★ 1	15	19	41	44	30	3	38	54
★ 1 1/4	17	22	50	53	39	3.5	46	62
★ 1 1/2	18	22	56	60	44	3.5	48	68
★ 2	20	26	69	73	56	4	57	79
2 1/2	23	30	86	91	72	4.5	69	92
3	25	34	99	105	84	5	78	104
4	28	40	127	133	110	6	97	126

黒品表面：鑄放し
白品表面処理：溶融亜鉛めっき
コート品表面：エポキシ樹脂コーティング
(コート品の製作は★印のみとなります)

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(Rc,R)とする。



材質	FCMB275-5	尺度	Free	第三角法	顧客名
平成 18年 03月 01日					ねじ込み継手
承認	確認	作成	名称		
上之山	真洵	真洵	ストリートエルボ		
株式会社 吉年					図番
					PF-003-SL-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

A 4