



(単位:mm)

呼び		めねじ部長さ	おねじ部長さ	めねじ側外径	バンド外径	おねじ側外径	厚さ	中心から端面までの距離A	中心から端面までの距離B
①	②	L1 (参考)	L2 (参考)	F (参考)	F' (参考)	Fb (参考)	t (参考)		
1/2	3/8	11	12	27	30	14	3	26	37
3/4	1/2	13	15	33	36	18	3	29	44
1	3/4	15	17	41	44	24	3	34	51
* 1 1/4	3/4	15	19	50	53	24	3.5	36	55
1 1/4	1	17	19	50	53	30	3.5	40	61
1 1/2	1 1/4	18	22	56	60	39	3.5	45	68

黒品表面：鑄放し  
白品表面処理：溶融亜鉛めっき

\*印は、JIS B2301にはないものですが、ご注文に応じ制作しております。  
ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(Rc、R)とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。

また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	FCMB275-5	尺度	Free	第三角法	顧客名
平成 18年 03月 01日					
承認	確認	作成			名称
上之山	真淵	真淵			
株式会社 吉年					図番
					ねじ込み継手
					径違いストリートエルボ
					PF-008-RSL-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

A 4