



(単位:mm)

呼び	ねじ部長さ L(参考)	二面幅 B	高さ b	外径A2 (参考)	厚さ t(参考)	材質
1/8	8	7	7	9		圧造用炭素鋼
1/4	11	9	8	12		
3/8	12	12	9	14		
★ 1/2	15	14	10	18	2.5	FCMB275-5
★ 3/4	17	17	11	24	3	
★ 1	19	19	12	30	3	
★ 1 1/4	22	23	13	39	3.5	
★ 1 1/2	22	26	14	44	3.5	FCMB275-5
★ 2	26	32	15	56	4	
★ 2 1/2	30	41	18	72	4.5	
★ 3	34	46	19	84	5	FCMB275-5
★ 4	40	58	22	110	6	FCD450-10
5	44	67	25	136	6.5	
6	44	77	28	160	7.5	

ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(R)とする。

- ・プラグのぬすみ形状は参考とする。
- ・二面幅B及び高さbの寸法は推奨値である。

黒品表面：鑄放し

白品表面処理

1/8~3/8 3価クロメート処理

1/2~ 溶融亜鉛めっき

コート品表面：エポキシ樹脂コーティング

(コート品の製作は★印のみとなります)

記載内容については、予告なく変更することがあります。

また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。



材質	FCMB275-5	尺度	Free	第三角法	顧客名
平成	18年	03月	01日		
承認	確認	作成	顧客名		
上之山	真淵	真淵			
株式会社 吉年					図番
					PF-031-P-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					