



(単位:mm)

呼び		a	f-0	L-0									
A	B(Rc)			ハレルニップル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
6	1/8	3.97	2.5	24	50	65	75	100	125	150	200	250	300
8	1/4	6.01	3.7	26									
10	3/8	6.35	3.7	28									
15	1/2	8.16	5.0	34									
20	3/4	9.53	5.0	38									
25	1	10.39	6.4	42									
32	1 1/4	12.70	6.4	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	1 1/2	12.70	6.4	50									
50	2	15.88	7.5	58	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	2 1/2	17.46	9.2	70									
80	3	20.64	9.2	78									
100	4	25.40	10.4	90	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	5	28.58	11.5	103									
150	6	28.58	11.5	103									

注：
 ・ねじは、JIS B0203管用ネジの管用ネジとする。
 ・表中の全長寸法Lは、最小寸法である。
 ・aは基準径の位置を示す。

- ・白品の表面は溶融亜鉛めっきとする。 但し6A,8Aは、電気亜鉛めっきとなります
- ・J-T品の表面はIボ粉体塗装とする。 但し6~10Aは、製作していません。

記載内容については、予告なく変更することがあります。

また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	SGP管	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 28年 05月 01日					
承認	確認	作成	名称		
上之山	真淵	真淵			
株式会社 吉年			図番		
			鋼管ニップル		
			白・黒・J-T		
			SPF-01-PNI-△		

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

44