



(単位:mm)

呼び		α	f ₀	近似 内径	近似 外径	L-1			
(A)	R					75	100	150	200
15	1/2	8.16	5.0	13.1	25.7	76	101	151	201
20	3/4	9.53	5.0	18.6	31.0				
25	1	10.39	6.4	24.6	37.8				
32	1 1/4	12.70	6.4	32.7	46.3				
40	1 1/2	12.70	6.4	38.6	52.0	76	101	151	201
50	2	15.88	7.5	49.9	63.7				
65	2 1/2	17.46	9.2	64.9	79.5				
80	3	20.64	9.2	76.7	92.3	76	101	151	201
100	4	25.40	10.4	101.3	118.3				

注:

- ねじは、JIS B0203管用テーパねじの管用テーパねじとする。
- 表中の全長寸法Lは、最小寸法である。
- αは基準径の位置を示す。
- 材料:JWWA K 116で規定される水道用硬質塩化ビニル鋼管(SGP-VD)
- JPF NP 001 管端防食継手用パイプの一般形に準拠

- 表面仕様:硬質塩化ビニル被覆
- 外面被覆樹脂厚さ 1.5mm以上

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。



△					
△					
△	R02.03.25	近似外径追記			
記号	日付	改訂	記事	担当	備考

材質	SGP-VD	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 10 年 04 月 01 日					
承認	確認	作成			名称
日野	森田	奥野			
株式会社 吉年					図番
					管端防食継手用 VDニップル SPF-04-VD-△