



(単位:mm)

| 呼び | | a | f-0 | L ⁺⁰ ₋₀ | | | | |
|-----|-------|-------|------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|
| A | B(R) | | | 平行ニップル | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 25 | 1 | 10.39 | 6.4 | 42 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 12.70 | 6.4 | 50 | | | | |
| 50 | 2 | 15.88 | 7.5 | 58 | | | | |
| 65 | 2 1/2 | 17.46 | 9.2 | 70 | | | | |
| 80 | 3 | 20.64 | 9.2 | 78 | | | | |
| 100 | 4 | 25.40 | 10.4 | 90 | | | | |
| 125 | 5 | 28.58 | 11.5 | 103 | | | | |

注:

- ねじは、JIS B0203管用テーパーねじの管用テーパーねじとする。
- 表中の全長寸法Lは、最小寸法である。
- aは基準径の位置を示す。
- JIS G3454圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370 Sch40を使用する。

白品表面処理：溶融亜鉛めっき

記載内容については、予告なく変更することがあります。

また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|----------------|----------------|
| 材質 | STPG370 | 尺度 | — | 第三角法 | 顧客名 |
| 平成 | 11年 | 11月 | 18日 | | |
| 承認 | 確認 | 作成 | 名称 | | 20K鋼管ニップル 白 |
| 日野 | 森田 | 奥野 | 図番 | | |
| 株式会社 | | 吉年 | | SPF-06-20KNI-△ | |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 記号 | 日付 | 改訂 | 記事 | 担当 | 備考 |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |