



(単位:mm)

呼び		D	バレルニップル		ロングニップル $L \pm b$								基準径の位置 $a$	ねじ長さ $L1$ (最小)	近似内径
(A)	R		b	$L \pm 0.5$	50	65	75	100	125	150	200				
6	1/8	10.5	1	24.5	50	65	75	100	125	150	200	3.97	7.3	6.5	
8	1/4	13.8	1	27.5	50	65	75	100	125	150	200	6.01	11.0	9.8	
10	3/8	17.3	1	28.5	50	65	75	100	125	150	200	6.35	11.4	13.3	
15	1/2	21.7	2	34.5	50	65	75	100	125	150	200	8.16	15.0	15.7	
20	3/4	27.2	2	38.5	50	65	75	100	125	150	200	9.53	16.3	21.2	
25	1	34.0	2	42.5	50	65	75	100	125	150	200	10.39	19.1	28.0	
32	1 1/4	42.7	3	50.5			75	100	125	150	200	12.70	21.4	35.7	
40	1 1/2	48.6	3	50.5			75	100	125	150	200	12.70	21.4	41.6	
50	2	60.5	3	58.5			75	100	125	150	200	15.88	25.7	53.5	
65	2 1/2	76.3	5	70.5				100	125	150	200	17.46	30.1	68.3	
80	3	89.1	5	78.5				100	125	150	200	20.64	33.3	81.1	
100	4	114.3	5	90.5				100	125	150	200	25.40	39.2	106.3	

ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(R)とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。  
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。



△						
△						
△	R02.03.25	近似内径追記				
記号	日付	改訂	記事	担当	備考	

材質	SUS304TP	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 13 年 07 月 26 日					
承認	確認	作成	名		称
日野	森田	奥野	ステンレス製ねじ込み継手		
株式会社 吉年					図番
					SUS-027-NI-△