



(単位:mm)

呼び		D	ハレル L±0.5	ロングニップル L±0.5							基準径の位置 α	ねじ長さ L1(最小)	近似内径
(A)	R			50	65	75	100	125	150	200			
6	1/8	10.5	24.5	50	65	75	100	125	150	200	3.97	7.3	6.5
8	1/4	13.8	27.5	50	65	75	100	125	150	200	6.01	11.0	9.8
10	3/8	17.3	28.5	50	65	75	100	125	150	200	6.35	11.4	13.3
15	1/2	21.7	34.5	50	65	75	100	125	150	200	8.16	15.0	15.7
20	3/4	27.2	38.5	50	65	75	100	125	150	200	9.53	16.3	21.2
25	1	34.0	42.5	50	65	75	100	125	150	200	10.39	19.1	28.0
32	1 1/4	42.7	50.5			75	100	125	150	200	12.70	21.4	35.7
40	1 1/2	48.6	50.5			75	100	125	150	200	12.70	21.4	41.6
50	2	60.5	58.5			75	100	125	150	200	15.88	25.7	53.5
65	2 1/2	76.3	70.5				100	125	150	200	17.46	30.1	68.3
80	3	89.1	78.5				100	125	150	200	20.64	33.3	81.1
100	4	114.3	90.5				100	125	150	200	25.40	39.2	106.3

ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(R)とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。



材質	SUS304TP	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 13 年 07 月 26 日					
承認	確認	作成			名
日野	森田	奥野			
株式会社 吉年					称
					番
					SUS-028-KNI-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△	R02.03.25		近似内径追記		

44